

A Homor és Lányai Kft. – mint az Unical kazángyártó magyarországi kizárólagos Képviselőte – nyilatkozik arról, hogy a lent felsorolt füstgázvezető és levegőbeszívó csövek és idomok az Unical kondenzációs kazánokhoz alkalmas és együttminősített Unical gyári füst-elemek.

## Unical gyári Füstelvezető elemek, szétválasztott, turbós, 80 + 80 mm-es

indító KIT a "B22"-es füstelvezető megoldáshoz (vizsgáló ponttal) az iDEA kéményes kazánhoz

indító adapterek KIT, 80+80 iDEA kéményes kazánhoz

induló füst-elem, 60/100-ról 80+80-ra szétosztó, PP, (h=11 cm), esetleg 12, 18, 24 kazánokhoz, de főleg 28, 35 kW-os kazánokhoz

induló füst-elem, külön D80 levegő-csonk + külön D80 füstcsonk, KON 12,18,24 kazánokra, ennek ellenállása kb. záró, míg a régi Y idomé kb. 7 m

D 80-as 90°-os könyök PP, nagyobb sugárral, (1= 6+10,5 cm), pl. 12...35, 50 és 70 kW-os kazánokhoz

90°-os könyök alá egy talp-szett, hogy egy könyököt talpas könyökké lehessen átalakítani

D 80-as 45°-os könyök PP (1= 3+7 cm)

beltéri levegő beszívásához D 80-as PP rács, (ha a helyiségből szívjuk a levegőt) (12...70-es kazánokhoz)

kültéri levegő beszívásához D 80-as cső-végelem, PP, (1= 87,5 cm), inox ráccsal (12...70-es kazánokhoz)

D 80-as cső PP (hosszabbító), (1= 94 cm a hatásos hossz), pl. 12...35, 50 és 70-es kazánokhoz

D 80-as cső PP (hosszabbító), (1= kb 45cm a hatásos hossz), pl. 12...35, 50 és 70-es kazánokhoz

tisztító idom, D80-as csődarab, PP, (1= 15,5 cm)

tisztító idom, D80, 90°-os könyök, PP, (1= 6+11 cm)

füstcső-végelem D80, PP (93 cm), vízszintes (vagy kéményen belül függőleges) (12...70-es kazánokhoz)

füstcső-végelem, függőleges koax. 80/125 PP (84+30 cm), pl. 12...70-es kazánokhoz

80+80-ról átmenet 80/125 koax-ra, PP, (h=19,5 cm), (pl.: 80+80-as függőleges csőpár fölé átmenetként)

füstcső-végelem PP, függőleges, D80, de 125-ös csővel zártan beburkolva, helyette sokszor elég a 00362227

füstcső-végelem PP, függőleges, csatlakozása alul 80+80, de felfelé 80/125-ös koax, helyette sokszor elég a 2 előző fekete sor

csőbilincs D 80

központosító (csőbilincs + 4 fül), kéményen belülré, D80 és D125 és jó a D100 tokjára is (2 méterenként javasolt)

csőrózsa a falon történő átvezetés takarására, beltéri, D 80, válaszfalon átvezetéshez kellhet

csőrózsa a falon történő átvezetés takarására, kültéri, D 80, de ez rajta van a vízszintes végelem-csővön, de pótlásként kellhet még

ferde-tetőn füstcső-átvezető ólom-gumi-műanyag, fekete, állítható 18°...44°közé

lapos-tetőn füstcső-átvezető (vagy kémény tetejére) D125 műanyag-korong, fekete

## Unical gyári Füstelvezető elemek, koaxiális, turbós, 80/125 mm-es

PP csőhöz betehető füst-hőmérséklet határoló termosztát

indító idom kazánra, PP koax. 60/100, (h=12,5 cm), alul perem a 100-as körön, KON 12...35-höz

bővítő 60/100-ról 80/125-re koax. PP, (h=9,5 cm)

80+80-ról átmenet 80/125 koax-ra, PP, (h=19,5 cm), (pl.: indító idom Alkon 50 és 70-hez)

80/125-ös koax. 90°-os könyök PP, (1= 10,5+10 cm), pl. 12...35, 50 és 70-es kazánokhoz

90°-os könyök alá egy talp-szett, hogy egy könyököt talpas könyökké lehessen átalakítani

80/125-ös koax. 45°-os könyök PP, (1= 3,5+6 cm), pl. 12...35, 50 és 70-es kazánokhoz

80/125-ös koax. cső PP, (94 cm a hatásos hossz), pl. 12...35, 50 és 70-es kazánokhoz

80/125-ös koax. cső PP, (44 cm), pl. 12...35, 50 és 70-es kazánokhoz

tisztító idom, D80/125-ös csődarab, PP, (1=16 cm)

tisztító idom, D80/125, 90°-os könyök, PP, (1= 8+11 cm)

füstcső-végelem PP, vízszintes koax. 80/125-ös, (1= 69+17 cm), pl. 12...35, 50 és 70-es kazánokhoz

füstcső-végelem, függőleges koax. 80/125 PP (84+30 cm), pl. 12...70-es kazánokhoz

csőbilincs D 125

központosító (csőbilincs + 4 fül), kéményen belülré, D80 és D125 és jó a D100 tokjára is (2 méterenként javasolt)

csőrózsa a falon történő átvezetés takarására, beltéri, D 125, de ez rajta van a vízszintes végelem-csővön, de válaszfalon átvezetéshez kellhet még

csőrózsa a falon történő átvezetés takarására, kültéri, D 125, de ez rajta van a vízszintes végelem-csővön, de pótlásként kellhet még

ferde-tetőn füstcső-átvezető ólom-gumi-műanyag, fekete, állítható 18°...44°közé

lapos-tetőn füstcső-átvezető (vagy kémény tetejére) D125 műanyag-korong, fekete

00360537

KIT5570C

00362233

00363368

00362267

00362917

00362266

00310012

00362261

00362235

00362236

00362778

00362779

00362237

00362227

00361255

00362245

FAS0600C

00362752

GDU0400C

GDU0200C

TSC0480C

TSC0490C

00362316

00362755

00362230

00361255

00362228

00362917

00362750

00362231

00362751

00362776

00362777

00362229

00362227

00362756

00362752

00264092







00264093

TSC0480C

TSC0490C



## Unical gyári Füstelvezető elemek, koaxiális, turbós, 60/100 mm-es

indító idom, alul peremes 60/100-as koax. indító (vizsgáló pontokkal) IDEA kéményes kazánhoz	
füstcső-KIT, 60/100 Alu, peremes könyökkel (rajta mérőpont) és kitorkolló-csővel, IDEA kéményes kazánhoz	
PP csőhöz betehető füst-hőmérséklet határoló termosztát	
indító idom kazánra, PP koax. 60/100, (h=12,5 cm), alul perem a 100-as körön, KON 12...35-höz	
60/100-as koax. 90°-os könyök PP, (l= 6,5+11 cm), pl. 12...35-ös kazánokhoz	
90°-os könyök alá egy talp-szett, hogy egy könyököt talpas könyökké lehessen átalakítani	
60/100-as koax. 45°-os könyök PP, (l= 2+6,5 cm), pl. 12...35-ös kazánokhoz	
60/100-as koax. cső PP, (95 cm a határos hossz), pl. 12...35-ös kazánokhoz	
60/100-as koax. cső, PP, (44,5 cm), pl. 12...35-ös kazánokhoz	
tisztító idom, D60/100-as csődarab, PP, (l= 26 cm)	
tisztító idom, D60/100, 90°-os könyök, PP, (l= 6,5+11 cm)	
füstcső-végelem, vízszintes koax. 60/100-as, PP, (67+13 cm), pl. 12...35-ös kazánokhoz	
bővítő 60/100-ról 80/125-re a függ. végelem alá, PP, (h=9,5 cm), pl. 12...35-ös kazánokhoz	
füstcső-végelem, függőleges koax. 80/125 PP (84+30 cm), pl. 12...70-es kazánokhoz	
csőbilincs D 100	
központosító (csőbilincs + 4 fül), kéményen belülré, D80 és D125 és jó a D100 tokjára is (2 méterenként javasolt)	
csőrozsa a falon történő átvezetés takarására, beltéri, D 100, de ez rajta van a vízszintes végelem-csővön, de válaszfalon átvezetéshez kellhet még	
csőrozsa a falon történő átvezetés takarására, kültéri, D 100, de ez rajta van a vízszintes végelem-csővön, de pótlásként kellhet még	
ferde-tetőn füstcső-átvezető ólom-gumi-műanyag, fekete, állítható 18°...44°közé	
lapos-tetőn füstcső-átvezető (vagy kémény tetejére) D125 műanyag-korong, fekete	

TSC0620C

KIT5500C

00362316

00362755

00362223

00362917

00362819

00362225

00362226

00362774

00362775

00362224

00362230

00362227

FAS0500C

00362752

GDU0300C

GDU0100C

TSC0480C

TSC0490C

Az Unical magyarországi Vezérképviselőt nevében:



László Róbert  
Műszaki tanácsadó, értékesítő és szállításszervező

Kelt: Székesfehérvár, 2016. február 16.